

Mit Hilfe von *Platzhalter-* oder *Stellvertreterzeichen* können fehlende Textteile gekennzeichnet werden. Die folgende Übersicht zeigt beispielsweise, welche *Platzhalterzeichen* als *Kriterium* in *Abfragen* eingebunden werden können.

Platzhalter	Syntax	Ergebnis	Beschreibung
*	K*	Kurt, Karl, Koblenz	Der <i>Platzhalter</i> * steht für alle Zeichen <i>hinter K</i>
	*t	Kurt, Albert, Hubert	Der <i>Platzhalter</i> * steht für alle Zeichen <i>vor t</i>
[] und -	[A-D]*	Aachen, Bonn, Coburg, Dortmund	Der <i>Platzhalter</i> * steht für alle Zeichenfolgen, die hinter den in <i>eckigen Klammern []</i> stehenden Buchstaben eingefügt sein können. Durch den Bindestrich (–) bezieht sich das in unserem Beispiel aber nicht nur auf die Buchstaben A und D , sondern auf alle Buchstaben von A bis D .
?	K?rl	Karl, Kerl	Dieser <i>Platzhalter</i> steht für ein beliebiges Zeichen .
#	1#3	113, 123, 133, 143	Dieser <i>Platzhalter</i> steht für eine beliebige Zahl .

Weitere Details finden Sie in den ausführlichen Lösungshinweisen zu unseren Übungsaufgaben.